

## Grupp fördelning 19" växelström - Diazed

### 3-1600



- Växelströmsfördelningen har 8 st diazedgrupper gänga II (25A) eller 6st gänga III (63A) och passar i en 19-tums ram. 2,0 mtr. ledningssvans är monterad på centralens baksida för enkel anslutning till plint.
- Vi kan anpassa grupp fördelningar helt efter era önskemål.
- Nollspänningsövervakning på varje grupp är standard. Övervakningens larmslinga kan serie- eller parallellkopplas för att ge signal vid normal drift eller vid säkringsavbrott.
- Lysdiod indikerar avsmält säkring eller blockerat larm. Flera centraler kan kopplas samman till en gemensam lampprovssignal.
- Propphuvorna sitter skyddat infällda i fronten. Skjutbara täckplåtar i ovan och underkant gör att flera centraler kan "grupperas" samman. Säkringsgrupperna littereras efter önskemål.


## Gedigen och beprövad teknik från RV PRODUKTER

### Teknisk data

Dimensioner			
Bredd	19 tum (482mm)		
Höjd	4U (177mm)		
Djup	106mm		
Antal säkringsgrupper	Gänga II (25A) 8st		
	Gänga III (63A) 6st		
Omgivningstemperatur	±0° till +45°		
Antal larmutgångar	1-2st brytande kontakter alt. 1st slutande kontakt		
Isolation	SS EN 60146-1		
Kapslingsklass	IP 20		
Stötspänningsprov	5,0kV, 1,2/50µs, 0,5J		
Gnistprov (IEC 255-22-4)	4kV klass IV		
Effektförbrukning per grupp	Fördelning	Indikering	
	220VDC	0,88W	0,26W
	110VDC	0,44W	0,13W
	24/48VDC	0,34W	0,08W
Brytförmåga kontakt			
250VAC	6A		
220VDC resistiv last	100mA		
110VDC L/R<20ms	100mA		
24/48VDC L/R<20ms	200mA		

# Gruppfordelning växelström Diazed

Likströmsfordelningen har 8 st diazedgrupper gänga II (25A) eller 6st gänga III (63A) och passar i en 19-tums ram. 2,0 mtr. ledningssvans är monterad på centralens baksida för enkel anslutning till plint.



## Gruppfordelning likström Diazed 3-16XX-XX X X 0 XX

Inkoppling		
Anslutning	Partnummer	Anmärkning
Matning	1001-1002	F, N (1mm <sup>2</sup> till öv)
Fördelning	1011-1018	Endast fas
Indikering+	1031	Övervakning
Indikering-	1032	"
Lampprov	1033	"
Signal+	1034	"
Avsmält säkring	1035	"

Beställningsnummer \* = Standardmodell

3 - 16 **XX** - **XX** **X** **X** **0** **XX**

Fördelningsspänning AC

- 00** Utan övervakning
- 01** 230VAC \*
- 02** 115VAC

Antal säkringsgrupper (Diazed)

- 08** 8st. gänga II \*

Indikeringspänning DC (nollsp.öv.)

- 0** Utan övervakning
- 1** 220VDC
- 2** 110VDC \*
- 3** 24 / 48VDC

Signalkontakt typ (normalt dragna)

- 0** Utan övervakning
- 1** Bryt. kontakter parallellkopplade \*
- 5** Slutande kontakter i serie

Ledningsarea matning, fördelning

- 01** 4mm<sup>2</sup>, 2,5mm<sup>2</sup> \*
- 02** 6mm<sup>2</sup>, 2,5mm<sup>2</sup>

\* = Standardmodell

## Art. no. 3-159-08VS Anslutningsmodul



Huvudsäkring (63A gänga III) och anslutningsplintar monterad på DINprofile ® plintaggregat i önskad längd..



RV PRODUKTER AB ©  
ZINKGATAN 7  
SE-234 35 LOMMA, SWEDEN  
TEL +46-(0)40 - 685 10 80  
WWW.RV-PRODUKTER.SE