

## Gruppfördelning 19" likström - Diazed

3-1100



- Likströmsfördelningen har 8 st diazed-grupper gänga II (25A) eller 6st gänga III (63A) och passar i en 19-tums ram. 2,0 mtr. ledningssvans är monterad på centralens baksida för enkel anslutning till plint.
- Vi kan anpassa gruppfördelningar helt efter era önskemål.
- Nollspänningsövervakning på varje grupp är standard. Övervakningens larmslinga kan serie- eller parallellkopplas för att ge signal vid normal drift eller vid säkringsavbrott.
- Lysdiod indikerar avsmält säkring eller blockerat larm. Flera centraler kan kopplas samman till en gemensam lampprovssignal.
- Propphuvorna sitter skyddat infällda i fronten. Skjutbara täckplåtar i ovan och underkant gör att flera centraler kan "grupperas" samman. Säkringsgrupperna litreras efter önskemål.

## Gedigen och beprövad teknik från RV PRODUKTER

### Teknisk data

Dimensioner		
Bredd	19 tum (482mm)	
Höjd	4U (177mm)	
Djup	106mm	
Antal säkringsgrupper	Gänga II (25A) 8st	
	Gänga III (63A) 6st	
Omgivningstemperatur	±0° till +45°	
Antal larmutgångar	1-2st brytande kontakter alt. 1st slutande kontakt	
Isolation	SS EN 60146-1	
Kapslingsklass	IP 20	
Stötspänningsprov	5,0kV, 1,2/50µs, 0,5J	
Gnistprov (IEC 255-22-4)	4kV klass IV	
Effektförbrukning per grupp	Fördelning	Indikering
220VDC	0,88W	0,26W
110VDC	0,44W	0,13W
24/48VDC	0,34W	0,08W
Brytförmåga kontakt		
250VAC	6A	
220VDC resistiv last	100mA	
110VDC L/R<20ms	100mA	
24/48VDC L/R<20ms	200mA	

# Gruppfordelning likström Diazed

Likströmsfordelningen har 8 st diazedgrupper gänga II (25A) eller 6st gänga III (63A) och passar i en 19-tums ram. 2,0 mtr. ledningssvans är monterad på centralens baksida för enkel anslutning till plint.



## Gruppfordelning likström Diazed 3-11XX-XX X X 0 XX

### Inkoppling

Anslutning	Partnummer	Anmärkning
Matning	1001-1002	+, -
Fördelning	1011-1026	+, -, +, - ...
Indikering+	1031	Övervakning
Indikering-	1032	"
Lampprov	1033	"
Signal+	1034	"
Avsmält säkring	1035	"
Avsmält säkring	(1036)	" (B-LARM)

### Beställningsnummer

\* = Standardmodell

3 - 11 XX-XX X X 0 XX

#### Fördelningsspänning DC

- 00** Utan övervakning
- 01** 220VDC
- 02** 110VDC \*
- 03** 48VDC
- 04** 24VDC

#### Antal säkringsgrupper (Diazed)

- 08** 8st. gänga II \*

#### Indikeringsspänning DC (nollsp.öv.)

- 0** Utan övervakning
- 1** 220VDC
- 2** 110VDC \*
- 3** 24 / 48VDC

#### Signalkontakt typ (normalt dragna)

- 0** Utan övervakning
- 1** Bryt. kontakter parallellkopplade \*
- 5** Slutande kontakter i serie

#### Ledningsarea matning, fördelning

- 01** 10mm<sup>2</sup>, 2,5mm<sup>2</sup> \*
- 02** 16mm<sup>2</sup>, 4mm<sup>2</sup>

### Art. no. 3-1591-08LS Anslutningsmodul



Huvudsäkring (2x 63A gänga III) och anslutningsplintar monterad på DINprofile® på önskad längd.



RV PRODUKTER AB ©  
ZINKGATAN 7  
SE-234 35 LOMMA, SWEDEN  
TEL +46-(0)40 - 685 10 80  
WWW.RV-PRODUKTER.SE